

Stehleuchte Sirko | sandfarben



PRODUKT IM SHOP ANSCHAUEN

GTIN	4003694405591
Modell	Sirko
Artikelart	Stehleuchte
Hauptmaterial	Metall
Bereich	Innenleuchte
Hauptfarbe	sandfarben
Abmessung Höhe	177,00 cm
Durchmesser	40,00 cm
Höheneinstellbar	nein
Nettogewicht	5,20 kg
Brennstelle 1 - Anzahl	1 Stück
Brennstelle 1 - Fassung	LED
Brennstelle 1 - Lebensdauer	20000 h
Brennstelle 1 - Leuchtmittel	inkl.
Brennstelle 1 - Wattage	30,0 Watt
Diefilistelle 1 - Wattage	00,0 **********************************
Lichtstrom	3600 lm
	,
Lichtstrom	3600 lm
Lichtstrom Lichtfarbe	3600 lm 2700K 3350K 4000K
Lichtstrom Lichtfarbe Volt	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar Schutzart	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein IP20
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar Schutzart Schutzklasse	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein IP20 2
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar Schutzart Schutzklasse Versandzustand	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein IP20 2 montiert
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar Schutzart Schutzklasse Versandzustand modular/nicht modular Garantiezeit (siehe	3600 lm 2700K 3350K 4000K 0230 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein IP20 2 montiert Artikel kpl.